

ANTIQUÉ RELEASE

Agente desmoldante en polvo para herramientas de estampado

Descripción

ANTIQUÉ RELEASE es una alternativa económica a los desmoldantes tradicionales. Es un material de aplicación en seco que se coloca directamente sobre el concreto, endurecedor de Color (COLOR HARDENER) o COLOR CRETE antes del estampado. **ANTIQUÉ RELEASE** contiene un agente desmoldante de formulación especial que forma una barrera contra la humedad entre las herramientas de estampado y el concreto húmedo. Una vez aplicado, las herramientas de estampado pueden ser removidas fácilmente. El **ANTIQUÉ RELEASE** coloreado contiene pigmentos de óxido de hierro que le adicionan color y profundidad a la superficie estampada.

Información Técnica

Disponible en neutro y en 35 colores estándar (ver la carta de colores). Los colores especiales pueden ser fabricados bajo pedido (aplican requerimientos de pedido mínimo).

Usos

Para uso únicamente con productos para concreto estampado.

Ventajas

- **ANTIQUÉ RELEASE** es esencial cuando se aplica concreto texturizado.
- Crea una barrera que previene la succión del producto cuando se mueve la herramienta de estampado y resulta en un producto terminado que no necesita retoques.
- Utilizando el desmoldante de color se logra un acabado con una apariencia antigua.
- Se puede conseguir un efecto de dos tonos que acentúe y destaque el concreto estampado, utilizando varias combinaciones de colores.
- La aplicación de un color más oscuro sobre el endurecedor de color hace que se destaque en las líneas del mortero y profundiza las texturas.

Rendimiento

Un cuñete de 15.8 kg (35 lb) cubre aproximadamente 74 m² a 93 m² (800 ft² a 1000 ft²), dependiendo de las condiciones de trabajo.

Aplicación

Preparación

- Cuando se aplique el material, todas las áreas adyacentes deben ser protegidas de la contaminación generada por el polvo. Se sugiere enmascarar con láminas de polietileno.

Cuándo aplicar

- Utilice después de aplicar el endurecedor de color (Color Hardener) y/o después de terminar el trabajo con llana, y cuando la superficie no exude agua.

Procedimiento

- Antes de aplicar el desmoldante vacíe la mitad del contenido del cuñete en un balde limpio y seco, y airee el material para aflojar cualquier compactación antes de esparcir sobre la superficie. Aplicar ligera y uniformemente sobre el área, teniendo cuidado con las condiciones del viento. Dos aplicaciones son normalmente las requeridas para obtener una cobertura uniforme. Para óptimos resultados, se puede usar un cepillo de rociado para esparcir el desmoldante.

INCRETE

ANTIQUÉ RELEASE

TX40T381

OFICINA PRINCIPAL:

Parque Industrial Gran Sabana, M3 - M7, Tocancipá.

PBX: (1) 869 87 87

WWW.TOXEMENT.COM.CO



EUCLID GROUP
TOXEMENT

ANTIQUÉ RELEASE

Agente desmoldante en polvo para herramientas de estampado

Acabado

- Después que el concreto ha sido estampado, ha fraguado y secado, remueva el exceso de color enjuagando con agua potable o con EUCO CLEANER 320 de TOXEMENT diluido 1 : 10 con agua. Tenga cuidado de no eliminar el color completamente. Lave de manera más ligera las líneas de relieve y emboquillado. Removiendo gran parte del desmoldante de los puntos altos de la superficie y dejando la mayor concentración de color en las líneas más profundas, realzará el efecto de antigüedad dando un acabado bello y natural.

Después que el concreto ha sido lavado y secado en su totalidad, utilice un curador – sellador de INCRETE para proteger la superficie y sellar el color. Consulte las hojas técnicas apropiadas para los métodos de aplicación y las tasas de cobertura.

Recomendaciones Especiales

- Lave las manos, herramientas y equipos con agua jabonosa tibia.
- El material representa peligro por el polvo; utilice una máscara contra el polvo para prevenir su inhalación.
- Conserve el producto sin usar en un contenedor limpio, seco y sellado.
- Únicamente para uso profesional.
- En todos los casos consultar la Ficha de Datos de Seguridad del Producto antes de su uso.

Manejo y Almacenamiento

ANTIQUÉ RELEASE debe almacenarse en su envase original herméticamente cerrado.

Vida útil en almacenamiento:

- 4 años en condiciones óptimas de almacenamiento.

Presentación

Cuñete : 15.8 kg (35 lb)

Las Hojas Técnicas de los productos TOXEMENT pueden ser modificadas sin previo aviso. Visite nuestra página Web www.toxement.com.co para consultar la última versión.

Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar a causa de las diferencias en la composición de los substratos sobre los que se aplica o por efectos de la variación de la temperatura y otros factores. Por ello recomendamos hacer pruebas representativas previo a su empleo en gran escala. TOXEMENT se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo.

Julio 24 de 2019

INCRETE

ANTIQUÉ RELEASE

TX40T381

OFICINA PRINCIPAL:

Parque Industrial Gran Sabana, M3 - M7, Tocancipá.

PBX: (1) 869 87 87

WWW.TOXEMENT.COM.CO



EUCLID GROUP
TOXEMENT