



CAVE DESMOL ECO

DESMOLDANTE PARA ENCOFRADOS DE MADERA

DESCRIPCIÓN:

Es un desmoldante líquido, tipo ecológico. Formulado en base a una emulsión de aceites especiales y aditivos altamente concentrados. Que se puede utilizar puro o diluido en agua, es de fácil aplicación sobre diferentes tipos de encofrados o moldes. Facilita la tarea de desmoldar, obteniendo hormigones con una excelente terminación superficial. Permite una excelente adherencia de estucos y otros revestimientos luego de un efectivo retiro del producto a través de limpieza con hidrolavadora.

APLICACIONES:

Sobre moldes de:

- Madera.
- Madera contrachapada.
- Terciado con revestimiento fenólico.
- Plástico.

INFORMACIÓN TÉCNICA Y BENEFICIOS

- Apariencia: líquido de color crema.
- Densidad: $0,91 \pm 0,02$ kg/L.
- pH: $9,30 \pm 1,00$.
- Prolonga la vida útil del moldaje.
- No altera el proceso de fraguado del hormigón.
- No mancha la superficie, ideal para hormigones a la vista.
- Permite una excelente adherencia de estucos y revestimientos posteriores. Después de un lavado prolijo idealmente por medio de una hidrolavadora para remover residuos que queden sobre la superficie.
- Disminuye la obra de mano en la faena de limpieza de moldes y muros.
- Fácil aplicación, alto rendimiento. se puede diluir hasta en 10 a 15 partes de agua.

INSTRUCCIONES DE USO

El producto se puede usar puro o diluido. Antes de utilizar se debe revolver para homogenizar. Se debe preparar solo en recipientes limpios, una vez mezclado con agua agitar bien, hasta obtener una dilución uniforme, luego se aplica con brocha, rodillo, pistola o trapo formando una película delgada y homogénea.

DOSIFICACIÓN / RENDIMIENTO

Moldajes de madera nuevos (primer uso). Diluir 1 litro de CAVE DESMOL ECO en 10 litros de agua, revolver bien la solución y aplicar. RENDIMIENTO: 30 a 40 m²/L.

Moldajes tratados (segundo y más usos). Diluir 1 litro de CAVE DESMOL ECO en 15 litros de agua, revolver bien la solución y aplicar. RENDIMIENTO: 60 a 100 m²/L.

Moldajes metálicos o fenólicos. Aplicar puro sin diluir.

Desmoldante para Encofrados Madera
Cave Desmol Eco

FT. P.C.CO.162 Revisión 05

Fecha última modificación: 06.2018



Santa Isabel 585, Lampa, Santiago - Chile.
Tel: +(562) 266 66 500
Servicio al cliente: +(56 2) 266 66 581
www.productoscave.com



CAVE DESMOL ECO

DESMOLDANTE PARA ENCOFRADOS DE MADERA

PRESENTACIÓN

- Tambor de 200 L
- Balde de 20 L
- Bidón de 5 L

VIDA ÚTIL/ ALMACENAMIENTO

Se debe almacenar en sus envases originales, bien cerrados y protegidos de la exposición al sol y de las bajas temperaturas, en un lugar seco. Su vida útil bajo estas condiciones de almacenamiento es de 12 meses.

RECOMENDACIONES ESPECIALES

Los moldaje tratados con CAVE DESMOL ECO deben protegerse de la lluvia o chorros de agua directo para evitar que se laven y pierdan la película antiadherente.

No aplicar en exceso para no contaminar la superficie del hormigón.

Se recomienda aplicar el producto puro cuando se utilizan encofrados metálicos, debido a que los moldes se pueden corroer por la acción del agua.

Mayor información sobre su manipulación y condiciones de riesgo, ver en Hoja de Seguridad del producto.

Desmoldante para Encofrados Madera
Cave Desmol Eco

FT.P.C.CO.162 Revisión 05

Fecha última modificación: 06.2018

ADVERTENCIA

Los antecedentes técnicos entregados, están basados en ensayos que consideramos seguros de acuerdo a nuestra experiencia. Sin embargo, no pudiendo controlar el tiempo y las condiciones de almacenamiento, así como la aplicación de los productos, no nos hacemos responsables por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso incorrecto de éstos. Aconsejamos al usuario ante cualquier duda o dificultad, llamar a nuestro Departamento Técnico quién le dará solución a sus problemas y lo aconsejará sobre el uso particular de cada producto. La hoja de seguridad de cada producto, según la NCh2245:2015, puede ser solicitada a nuestro Departamento Técnico o consúltela en internet a través del sitio www.productoscave.com



Santa Isabel 585, Lampa, Santiago - Chile.

Tel: +(562) 266 66 500

Servicio al cliente: +(56 2) 266 66 581

www.productoscave.com