



# DAP® ALEX PLUS® EASY

SELLADOR DE LATEX ACRÍLICO DE FÁCIL USO PARA CALAFATEO

## DESCRIPCIÓN:

ALEX PLUS® EASY es un sellador de látex acrílico para calafatear. Es un producto de calafateo de calidad profesional formulado para durar. Es un todo-propósito, ideal para una amplia variedad de aplicaciones para interior y uso exterior. ALEX PLUS® EASY contiene silicona, que permite una excelente adhesión y flexibilidad para resistir la expansión y contracción sin agrietarse. Proporciona un sello impermeable y evita que el aire y la humedad atraviesen a través de grietas y juntas, mejorando así la eficiencia energética.

La lata de aerosol, fácil de usar, no requiere pistola de calafateo y permite un control perfecto para un cordón suave y consistente. Conseguirá resultados profesionales al calafatear, incluso en aquellos lugares de difícil acceso. Es resistente al moho. ALEX PLUS® EASY se puede pintar con látex y pinturas a base de aceite. Presenta poco olor, se limpia fácilmente con agua y jabón y tiene una bajo contenido de VOC.

## APLICACIONES:

### *Ideal para sellar:*

Marcos de puertas y ventanas  
Zócalos

Ventilaciones  
Molduras

Uniones de esquina  
Conductos

### *Adhiere a:*

Madera  
Ladrillo

Metal  
Tablaroca / tablayeso

Hormigón  
Vidrio  
Superficies pintadas

## INFORMACIÓN TÉCNICA Y BENEFICIOS:

- Tiempo para trabajarla: 10 minutos
- Tiempo de secado al tacto: 30 minutos
- Movimiento dinámico de uniones:  $\pm 12\%$
- Punto de ignición: Ninguno
- Consistencia: Suave y cremoso
- Olor: Muy leve
- Vehículo: Polímero acrílico siliconizado
- Volátil: Agua
- Sólidos:  $83\% \pm 1\%$  por peso
- Peso por galón:  $13,6 \pm 0,05$  libras/gal.
- Temperatura de servicio:  $-29^{\circ}\text{C}$  a  $82^{\circ}\text{C}$
- Rango de temperatura para la aplicación:  $4^{\circ}\text{C}$  a  $38^{\circ}\text{C}$
- Estabilidad a la congelación/descongelación: Pasa 5 ciclos
- Colores: Blanco brillante, gris, negro, almendra, cedro

Para uso en interiores y exteriores. Flexibilidad permanente. Sello impermeable. Se limpia fácilmente con agua antes de secarse. Excede la especificación ASTM C 834. Contiene silicona para mejorar la adhesión y flexibilidad. Resistente a las grietas y tiza. Secado al tacto en 30 minutos.



Santa Isabel 585, Lampa, Santiago - Chile.  
Tel: +(562) 266 66 500  
Servicio al cliente: +(56 2) 266 66 581  
[www.productoscave.com](http://www.productoscave.com)



# DAP® ALEX PLUS® EASY

SELLADOR DE LATEX ACRÍLICO DE FÁCIL USO PARA CALAFATEO

## INSTRUCCIONES DE USO

1. La superficie deberá estar limpia, seca y libre del sellador viejo, sucio, polvo, grasa y desechos.
2. Recorte la boquilla a un ángulo de 45° para el tamaño de cordón que desee.
3. Pulse la punta del aplicador a la superficie para aplicar.
4. Rellene la abertura con sellador.
5. Para un acabado impecable, alise el cordón del sellador con un implemento de acabado o su dedo.
6. Antes de que seque (15 minutos), limpie el exceso del sellador con un paño húmedo.
7. Una vez seco, el sellador excedente deberá cortarse o raspase.
8. Permita que el sellador seque por lo menos 2 horas (por más tiempo en condiciones frías o húmedas) antes de pintar con pinturas de látex o a base de aceite.
9. Vuelva a colocar la boquilla y tape para guardar y reutilizar.

*Para mejores resultados:*

- Aplicar en temperaturas por encima de 5°C.
- No aplique cuando haya predicción de lluvia o temperaturas de congelación antes de que ocurra el curado total. El clima frío y la humedad alta retardarán el tiempo de curado.
- No se aplique para condiciones de inmersión de agua continua. No utilice en aplicaciones marinas o automotrices.
- No es adecuada para juntas a tope, defectos de la superficie o para restauración total de uniones de albañilería.
- El tamaño de la junta no debe exceder de 10 mm de ancho por 10 mm de profundidad. Si la junta excede de 10 mm de profundidad, utilice material de varilla de respaldo.

## RENDIMIENTO

- Cobertura: 16 oz en peso neto (454 g) = 54 pies lineales (16,46 m lineales) en una perla de diámetro 3/16 " (tres puertas de tamaño medio o cuatro ventanas de tamaño medio).

## PRESENTACIÓN

- Aerosol 454 g

## VIDA ÚTIL/ ALMACENAMIENTO

- Vida útil de almacenaje: Doce (12) meses. Almacene alejado del calor o frío extremos.

## RECOMENDACIONES ESPECIALES

Limpie el exceso de sellador con un paño húmedo antes de que seque (15 minutos). Lávese las manos con agua tibia y jabón. Una vez seco, el sellador excedente deberá cortarse o raspase. Para mayor información sobre la manipulación y condiciones de riesgo, consultar en la Hoja de Seguridad del producto.

### ADVERTENCIA

Los antecedentes técnicos entregados, están basados en ensayos que consideramos seguros de acuerdo a nuestra experiencia. Sin embargo, no pudiendo controlar el tiempo y las condiciones de almacenamiento, así como la aplicación de los productos, no nos hacemos responsables por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso incorrecto de éstos. Aconsejamos al usuario ante cualquier duda o dificultad, llamar a nuestro Departamento Técnico quién le dará solución a sus problemas y lo aconsejará sobre el uso particular de cada producto. La hoja de seguridad de cada producto, según la Nch 2245 Of.03, puede ser solicitada a nuestro Departamento Técnico o consúltela en internet a través del sitio [www.productoscave.com](http://www.productoscave.com)



Santa Isabel 585, Lampa, Santiago - Chile.  
Tel: +(562) 266 66 500  
Servicio al cliente: +(56 2) 266 66 581  
[www.productoscave.com](http://www.productoscave.com)