



EUCON-412

ADITIVO PLASTIFICANTE REDUCTOR DE AGUA PARA HORMIGÓN

DESCRIPCIÓN:

EUCON-412 es un aditivo líquido, sin cloruros agregados, en base a elementos tensoactivos y sales orgánicas. Actúa dispersando las partículas de cemento, permitiendo así disminuir la relación agua-cemento.

EUCON-412 aumenta y mantiene la trabajabilidad del hormigón por tiempo prolongado, facilitando y confiriendo además excelente terminación superficial.

APLICACIONES:

EUCON-412 se emplea en todo hormigón hecho en planta u obra que requiera de un mejor control de las propiedades del hormigón fresco como endurecido. **EUCON-412** es recomendado para ser usado en hormigón premezclado, bombeado o de confección tradicional que requiera aumentar y prolongar la docilidad así como los valores de resistencia a la compresión y flexotracción.

INFORMACIÓN TÉCNICA Y BENEFICIOS

- EUCON-412 es un aditivo retardador de fraguado y reductor de agua.
- Proporciona un hormigón con mayor compacidad.
- Mejora la adherencia con barras de refuerzo.
- Entrega tiempos adecuados para transporte y colocación.
- Permite una mezcla más impermeable.
- Desarrollo de resistencias, a toda edad, superiores a las de un hormigón sin EUCON-412.

- Aspecto: Líquido traslúcido de color café.
- Densidad: 1,16 kg/L \pm 0,03
- pH: 9,5 \pm 1,00

INSTRUCCIONES DE USO

EUCON 412, se utiliza diluido en el agua de amasado.

EUCON 412 es compatible con otros aditivos de **PRODUCTOS CAVE S.A.**, pero estos deben ser adicionados en forma separada.

DOSIFICACIÓN / RENDIMIENTO

EUCON-412 se recomienda en dosis entre 0,4 y 0,6 % con respecto del peso del cemento. Para dosis diferentes o mayor información, considere la asistencia de nuestro Departamento Técnico.

PRESENTACIÓN

- A granel.
- Tambor de 235 kg.
- Balde 20 kg.

Aditivo Plastificante reductor
Eucon - 412

FT.P.C.CO.175 Revisión 03

Fecha última modificación: 03.2015



Santa Isabel 585, Lampa, Santiago - Chile.
Tel: +(562) 266 66 500
Servicio al cliente: +(56 2) 266 66 581
www.productoscave.com



EUCON-412

ADITIVO PLASTIFICANTE REDUCTOR DE AGUA PARA HORMIGÓN

VIDA ÚTIL/ ALMACENAMIENTO

- Almacénese en sus envases originales en un lugar fresco, bajo techo. Protéjase de las temperaturas extremas.
- Vida útil bajo estas condiciones: 12 meses

RECOMENDACIONES ESPECIALES

- La acción de **EUCON-412** requiere de dosificación, materiales y procedimientos de preparación de hormigones y morteros adecuados y un curado posterior óptimo.
- Agite antes de usar.
- Mantenga el envase cerrado y en lugar fresco y seco.
- Manipule con guantes y lentes de protección. En caso de contacto accidental en piel y ojos, lave inmediatamente con abundante agua y si la molestia persiste, consulte un especialista.
- No ingerir.
- Mayor información sobre su manipulación y condiciones de riesgo, ver en Hoja de Seguridad del producto.

ADVERTENCIA

Los antecedentes técnicos entregados, están basados en ensayos que consideramos seguros de acuerdo a nuestra experiencia. Sin embargo, no pudiendo controlar el tiempo y las condiciones de almacenamiento, así como la aplicación de los productos, no nos hacemos responsables por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso incorrecto de éstos. Aconsejamos al usuario ante cualquier duda o dificultad, llamar a nuestro Departamento Técnico quién le dará solución a sus problemas y lo aconsejará sobre el uso particular de cada producto. La hoja de seguridad de cada producto, según la Nch 2245 Of.03, puede ser solicitada a nuestro Departamento Técnico o consúltela en internet a través del sitio www.productoscave.com



Santa Isabel 585, Lampa, Santiago - Chile.
Tel: +(562) 266 66 500
Servicio al cliente: +(56 2) 266 66 581
www.productoscave.com