



THIN-CRETE ANTIQUING AGENT

INCRETE SYSTEM

DESCRIPCIÓN:

THIN-CRETE ANTIQUING AGENT son colorantes que se componen de pigmentos de óxido de hierro y agregados especiales, que al mezclarlos con agua y aplicarlos proporcionan acentos de color únicos al hormigón estampado.

APLICACIONES:

Estos colorantes son especialmente diseñados para teñir las líneas de lechada y las impresiones del hormigón estampado, sin afectar el color base.

Hay varias combinaciones de colores que darán el efecto de antigüedad, acentuando los aspectos más destacados, y la producción de motivos estampados cobrarán vida.

INFORMACIÓN TÉCNICA Y BENEFICIOS:

THIN-CRETE ANTIQUING AGENT son estables a la luz ultravioleta y no se decoloran.

INSTRUCCIONES DE USO

THIN-CRETE ANTIQUING AGENT están diseñados específicamente para su uso con hormigón estampado, pero pueden utilizarse para resaltar cualquier superficie de hormigón, preparado adecuadamente antes de sellar.

Preparación de la superficie

Todas las zonas circundantes del sustrato en que se aplicará el producto deben ser protegidas de la contaminación por exceso de rociado o escurrimiento del colorante. Se recomienda utilizar papel u otro material absorbente para el enmascaramiento.

Después que el hormigón estampado ha curado durante la noche, la superficie debe ser lavada con ácido para eliminar cualquier agente de liberación residual y abrir la superficie para la absorción del colorante. Se recomienda 10 partes de agua por 1 parte de ácido muriático.

Procedimiento de mezcla

THIN-CRETE ANTIQUING AGENT está muy concentrado, por lo tanto, se debe añadir aproximadamente 1 cucharada por galón de agua y se mezcla de forma manual o mediante agitación mecánica hasta que se dispersa el colorante de manera uniforme. Nota: más o menos colorante puede ser utilizado para lograr el efecto deseado. Mezcle sólo lo suficiente para la aplicación que realizará.

Aplicación

Para obtener los mejores resultados, aplique la solución colorante con un rociador de bomba o regadera. Evitar el encharcamiento en lo posible. Permita que el colorante se seque por completo (aprox. 24 horas). Luego sellar con su elección de selladores claros de Increte, comercializados por Productos Cave S.A.

RENDIMIENTO

- 13,9 m² a 18,6 m² por galón de mezcla, dependiendo del efecto deseado.



Santa Isabel 585, Lampa, Santiago - Chile.
Tel: +(562) 266 66 500
Servicio al cliente: +(56 2) 266 66 581
www.productoscave.com



THIN-CRETE ANTIQUING AGENT

INCRETE SYSTEM

PRESENTACIÓN

- Baldes de 2,2 kg

VIDA ÚTIL/ ALMACENAMIENTO

- Consérvese en sus envases originales, herméticamente cerrados, en un lugar fresco, ventilado y bajo techo. Aléjese del alcance de los niños. En estas condiciones de almacenamiento, su vida útil es de (4) cuatro años.

RECOMENDACIONES ESPECIALES

- Para mayor información sobre la manipulación y condiciones de riesgo, consultar en la Hoja de Seguridad del producto.

INCRETE THIN-CRETE
INCRETE SYSTEM

FT. P.C.CO.194 Revisión 02

Fecha última modificación: 03.2015

ADVERTENCIA

Los antecedentes técnicos entregados, están basados en ensayos que consideramos seguros de acuerdo a nuestra experiencia. Sin embargo, no pudiendo controlar el tiempo y las condiciones de almacenamiento, así como la aplicación de los productos, no nos hacemos responsables por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso incorrecto de éstos. Aconsejamos al usuario ante cualquier duda o dificultad, llamar a nuestro Departamento Técnico quién le dará solución a sus problemas y lo aconsejará sobre el uso particular de cada producto. La hoja de seguridad de cada producto, según la Nch 2245 Of.03, puede ser solicitada a nuestro Departamento Técnico o consúltela en internet a través del sitio www.productoscave.com



Santa Isabel 585, Lampa, Santiago - Chile.
Tel: +(562) 266 66 500
Servicio al cliente: +(56 2) 266 66 581
www.productoscave.com