



DAP® STRONG STIK®

ADHESIVO DE MONTAJE DE AGARRE INSTANTÁNEO

DESCRIPCIÓN:

Adhesivo resistente a base de látex que sostiene los materiales de inmediato en su lugar y es reposicionable por hasta 10 minutos. Proporciona una unión fuerte y permanente que es ideal para unir una gran variedad de materiales de construcción. Forma una unión que es resistente al calor y al agua. Poco olor. Multimaterial.

APLICACIONES:

- Ensamblados de madera a madera
- Juntas de metal a madera
- Madera a madera tratada
- Paneles previamente acabados
- Instalación en baños

Se adhiere a:

- | | |
|------------|-------------|
| • Ladrillo | Concreto |
| • Baldosa | Madera |
| • Yeso | Cerámica |
| • Vinilo | Mampostería |
| • Vidrio | Aluminio |
| • Metal | |

Nota: No use espejos. Una superficie deberá ser porosa.

INFORMACIÓN TÉCNICA Y BENEFICIOS:

Color:	Arena	Resina de látex acrílico
Base:		Agua
Volátil:		Superior a 93°C
Punto de ignición:		64% por peso
Sólidos:		1,31 g/cm ³
Densidad:		Leve
Olor:		Blanco
Color:		Pasta suave
Consistencia:		10°C a 38°C
Rango de temperatura para la aplicación:		-18°C a 49°C
Rango de temperatura de servicio:		10 minutos
Tiempo para reubicar:		5 ciclos
Estabilidad a la congelación/descongelación:		

INSTRUCCIONES DE USO

Preparación de la superficie y aplicación:

1. Las superficies deberán estar limpias, secas, estructuralmente firmes y sin materiales sueltos.
2. Precorte y ajuste los materiales antes de aplicar el adhesivo.
3. Recorte la boquilla al tamaño de cordón deseado. Se recomienda 5 mm para la mayoría de las aplicaciones.
4. Perfore el sello interior de aluminio. Coloque el cartucho en la pistola para calafateo.
5. Aplique el adhesivo uniformemente a la superficie. Para aplicación en superficies cuadradas o rectangulares, utilice cordón en el perímetro y en "X". Para superficies alargadas, utilice un cordón en zigzag.



Santa Isabel 585, Lampa, Santiago - Chile.
Tel: +(562) 266 66 500
Servicio al cliente: +(56 2) 266 66 581
www.productoscave.com



DAP® STRONG STIK®

ADHESIVO DE MONTAJE DE AGARRE INSTANTÁNEO

- Ubique y presione los sustratos firmemente en su lugar inmediatamente.
- Deje secar 24 horas.
- Almacene alejado del calor o frío extremos.

Pautas para el uso:

El adhesivo de agarre instantáneo Strong Stik® de DAP® se aplicó a un lado de un ladrillo y luego se adhirió inmediatamente al panel de yeso sin acabar. Los resultados muestran que la cantidad de adhesivo utilizado afecta la resistencia de la unión entre las superficies.

Superficies: Ladrillo y panel de yeso sin acabado		
Dimensión del ladrillo	Peso del ladrillo	Cantidad de adhesivo utilizada
3-3/4" x 3-3/4" x 2-1/4" (9,5 cm x 9,5 cm x 5,7 cm)	1.091 g	20 g
7-1/2" x 3-3/4" x 2-1/4" (19 cm x 9,5 cm x 5,7 cm)	2.727,5 g	50 g

RENDIMIENTO

- Cobertura: 17 m lineales en un cordón de 5 mm.

PRESENTACIÓN

Empaque: 305 MI

VIDA ÚTIL/ ALMACENAMIENTO

- Almacénese bajo techo en lugar fresco y seco. Vida útil bajo esas condiciones: Dieciocho (18) meses. Almacene alejado del calor o frío extremos.

RECOMENDACIONES ESPECIALES

- Utilice agua tibia jabonosa para limpiar el exceso de adhesivo húmedo de la superficie, los implementos y las manos. El adhesivo curado deberá cortarse o rasparse.
- Aplique en temperaturas entre los 10°C y 30°C.
- Mantenga el adhesivo entre 10°C y 38°C antes de usar para facilitar la aplicación.
- Almacene alejado del calor o frío extremos.
- No apto para inmersión continua en agua.
- No utilice para unir poliestireno.
- Refiérase a la etiqueta del producto y la Hoja de datos de seguridad del material para más información. Para obtener una HDS, visite www.dap.com.
- El fabricante no es responsable sino por el reemplazo del producto.

ADVERTENCIA

Los antecedentes técnicos entregados, están basados en ensayos que consideramos seguros de acuerdo a nuestra experiencia. Sin embargo, no pudiendo controlar el tiempo y las condiciones de almacenamiento, así como la aplicación de los productos, no nos hacemos responsables por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso incorrecto de éstos. Aconsejamos al usuario ante cualquier duda o dificultad, llamar a nuestro Departamento Técnico quién le dará solución a sus problemas y lo aconsejará sobre el uso particular de cada producto. La hoja de seguridad de cada producto, según la Nch 2245 Of.03, puede ser solicitada a nuestro Departamento Técnico o consúltela en internet a través del sitio www.productoscave.com



Santa Isabel 585, Lampa, Santiago - Chile.
Tel: +(562) 266 66 500
Servicio al cliente: +(56 2) 266 66 581
www.productoscave.com