



DAP® ALEX PLUS®

SELLADOR DE LATEX ACRÍLICO SILICONIZADO MULTIUSO

DESCRIPCIÓN:

DAP® ALEX® es un sellador duradero que puede utilizarse en aplicaciones de interiores o exteriores. Es ideal para uniones y grietas con movimiento mínimo. Se aplica suave y fácilmente. Puede pintarse con pinturas a base de látex o aceite y se limpia fácilmente con agua antes de secarse. Resistente a las rajaduras y a la pulverización de la pintura. Una vez curado, el sellador es resistente al moho y los hongos.

APLICACIONES:

Ideal para sellar:

Marcos de puertas y ventanas
Rebordes
Uniones de esquina
Zócalos
Molduras

Adhiere a:

Madera
Metal
Hormigón
Ladrillo
Tablaroca / tablayeso
Superficies pintadas

INFORMACIÓN TÉCNICA Y BENEFICIOS:

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| - Tiempo para trabajarla: | 10 minutos |
| - Tiempo de secado al tacto: | 30 minutos |
| - Movimiento dinámico de uniones: | ± 12% |
| - Punto de ignición: | Ninguno |
| - Consistencia: | Lisa y cremosa |
| - Olor: | Muy leve |
| - Vehículo: | Polímero acrílico siliconizado |
| - Volátil: | Agua |
| - Sólidos: | 83% ± 1% por peso |
| - Peso por galón: | 13,6 ± 0,05 libras/gal. |



EUCLID GROUP

Santa Isabel 585, Lampa, Santiago - Chile.
Tel: +(562) 266 66 500
Servicio al cliente: +(56 2) 266 66 581
www.productoscave.com



DAP® ALEX PLUS®

SELLADOR DE LATEX ACRÍLICO SILICONIZADO MULTIUSO

- Temperatura de servicio: -29°C a 82°C
- Rango de temperatura para la aplicación: 4°C a 38°C
- Estabilidad a la congelación/descongelación: Pasa 5 ciclos
- Colores: Blanco brillante, gris, negro, almendra, cedro, Transparente (*)

(*) El color transparente cuando se aplica (fresco) es de color blanco, después de curado total se torna de color transparente.

- Para uso en interiores y exteriores
- Flexibilidad permanente
- Sello impermeable
- Se limpia fácilmente con agua antes de secarse
- Durabilidad de 35 años
- Excede la especificación ASTM C 834
- Resistente al moho y los hongos.
- Puede pintarse en dos o más horas (más tiempo en condiciones frías o húmedas) con pinturas de látex o a base de aceite.

INSTRUCCIONES DE USO

1. La superficie deberá estar limpia, seca y libre del sellador viejo, sucio, polvo, grasa y desechos.
2. Recorte la boquilla a un ángulo de 45° para el tamaño de cordón que desee.
3. Coloque el cartucho en la pistola para aplicar.
4. Rellene la abertura con sellador.
5. Para un acabado impecable, alise el cordón del sellador con un implemento de acabado o su dedo.
6. Antes de que seque (15 minutos), limpie el exceso del sellador con un paño húmedo.
7. Una vez seco, el sellador excedente deberá cortarse o raspase.
8. Permita que el sellador seque por lo menos 2 horas (por más tiempo en condiciones frías o húmedas) antes de pintar con pinturas de látex o a base de aceite.
9. Vuelva a sellar el cartucho para guardar y reutilizar.

Para mejores resultados:

- Aplicar en temperaturas por encima de 4°C.
- No aplique cuando haya predicción de lluvia o temperaturas de congelación antes de que ocurra el curado total. El clima frío y la humedad alta retardarán el tiempo de curado.
- No se aplique para condiciones de inmersión de agua continua. No utilice en aplicaciones marinas o automotrices.
- No es adecuada para juntas a tope, defectos de la superficie o para restauración total de uniones de albañilería.
- El tamaño de la junta no debe exceder de 10 mm de ancho por 10 mm de profundidad. Si la junta excede de 10 mm de profundidad, utilice material de varilla de respaldo.



Santa Isabel 585, Lampa, Santiago - Chile.
Tel: +(562) 266 66 500
Servicio al cliente: +(56 2) 266 66 581
www.productoscave.com



DAP® ALEX PLUS®

SELLADOR DE LATEX ACRÍLICO SILICONIZADO MULTIUSO

RENDIMIENTO

- Cobertura: 17 metros lineales con un cordón de 5 mm

PRESENTACIÓN

- Cartucho de 300 mL, tubo de 162 mL

VIDA ÚTIL/ ALMACENAMIENTO

- Vida útil de almacenaje: Dieciséis (16) meses. Almacene alejado del calor o frío extremos y en un lugar seco.

RECOMENDACIONES ESPECIALES

- Limpie el exceso de sellador con un paño húmedo antes de que seque (15 minutos). Lávese las manos con agua tibia y jabón. Una vez seco, el sellador excedente deberá cortarse o rasparse.
- Para mayor información sobre la manipulación y condiciones de riesgo, consultar en la Hoja de Seguridad antes de utilizar el producto.

ADVERTENCIA

Los antecedentes técnicos entregados, están basados en ensayos que consideramos seguros de acuerdo a nuestra experiencia. Sin embargo, no pudiendo controlar el tiempo y las condiciones de almacenamiento, así como la aplicación de los productos, no nos hacemos responsables por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso incorrecto de éstos. Aconsejamos al usuario ante cualquier duda o dificultad, llamar a nuestro Departamento Técnico quién le dará solución a sus problemas y lo aconsejará sobre el uso particular de cada producto. La hoja de seguridad de cada producto, según la NCh2245:2015, puede ser solicitada a nuestro Departamento Técnico o consúltela en internet a través del sitio www.productoscave.com

DAP® ALEX PLUS®
Sellador de Latex Acrílico

FT.PC.CO.57 Revisión 04

Fecha última modificación: 03.2018



Santa Isabel 585, Lampa, Santiago - Chile.
Tel: +(562) 266 66 500
Servicio al cliente: +(56 2) 266 66 581
www.productoscave.com