



CAVE PLASTICEM

PASTA PARA ENLUCIDO DE EXTERIOR E INTERIOR

DESCRIPCIÓN

CAVE PLASTICEM es un revestimiento de alto contenido sólidos, que forma una película resistente. Está formulado con polímeros acrílicos modificados, aditivos que otorgan nivelación y una consistencia plástica, permitiendo una óptima trabajabilidad. La película seca al ser lijada deja una terminación suave y lisa. Su perfecta adherencia sobre una gran variedad de superficies facilita reparar sus irregularidades en forma práctica, dejándolas aptas para la sujeción posterior de pinturas o selladores.

APLICACIONES

- CAVE PLASTICEM es utilizado para nivelación, reparación, enlucidos de muros, cielo-losa de hormigón, ladrillo, tabiques de yeso-cartón y placas de madera tipo OSB.
- Nivelación y relleno de juntas de moldajes en muros y losas de hormigón.
- Relleno y acondicionamiento de superficies en muros y tabiques de yeso-cartón.
- Revoque de afinado de sustrato a superficie llena (Enlucidos).
- Cosmética interior.
- Perfilados y terminaciones.
- Revoque y enlucidos sobre placas de madera tipo OSB.

INFORMACIÓN TÉCNICA Y BENEFICIOS

- CAVE PLASTICEM se encuentra listo para usar.
 - Tiene consistencia pastosa, lo cual favorece su fácil aplicación.
 - Tiene Alto rendimiento y gran adherencia al sustrato.
 - Es Altamente flexible y su secado es rápido.
 - No se fisura en condiciones y espesores indicados.
 - El producto se puede lijar una vez seco
-
- Apariencia: Pasta
 - Color: Blanco Invierno.
 - Terminación: Mate
 - Peso específico (kg/L): $1,71 \pm 0,02$
 - Sólidos en volumen teórico aprox. (%): 45
 - Tiempo de secado (a 25°C y 60% HR):

| Tacto | Duro | Aplicación de manos posteriores | Repintado máximo |
|----------------|------------|---------------------------------|------------------|
| 0,15 – 0,30 hr | 1 – 2 hrs. | 24 hrs. | Indefinido |

INSTRUCCIONES DE USO

Preparación del sustrato:

- Eliminar todo material suelto para que las imperfecciones a reparar queden bien definidas. Las superficies deben estar: firmes, libres de aceites, grasas, desmoldantes, polvo y otros contaminantes que no permitan una buena adherencia o sujeción al sustrato a enlucir.



Santa Isabel 585, Lampa, Santiago - Chile.
Tel: +(562) 266 66 500
Servicio al cliente: +(56 2) 266 66 581
www.productoscave.com



CAVE PLASTICEM

PASTA PARA ENLUCIDO DE EXTERIOR E INTERIOR

Preparación y modo de aplicación:

- No aplicar si la temperatura ambiental y/o de la superficie es menor a 5°C y mayor a 35°C. La humedad relativa del aire debe ser inferior a 80%. No aplicar sobre exteriores en días con lluvia, niebla o llovizna. Aplicar sobre superficies perfectamente secas. El revestimiento es lijable a las 24 horas de su aplicación.
- La capa puede aplicarse extendiendo el material de 0,5 hasta 5 mm de espesor. Mayores espesores deberán aplicarse por capas. Antes de aplicar el siguiente material debe dejar secar completamente. El número de manos recomendadas son las necesarias para obtener una superficie suave y lisa.
- La dilución debe ser de 0,04 L de agua por cada kg máximo de CAVE PLASTICEM para llana y espátula.

DOSIFICACIÓN / RENDIMIENTO

- Rendimiento teórico: 1,6 m²/kg en 1 mm de espesor.
- Para saber el rendimiento real, se recomienda realizar pruebas en terreno.

PRESENTACIÓN

- Tambor de 300 kg
- Balde de 30 kg

VIDA ÚTIL/ ALMACENAMIENTO

- Consérvese en sus envases originales, herméticamente cerrados y almacenados en un lugar fresco, y bajo techo.
- Bajo estas condiciones de almacenamiento, su vida útil es de un (1) año.

RECOMENDACIONES ESPECIALES

- No aplicar sobre exteriores en días con lluvia, niebla o llovizna. Aplicar sobre superficies perfectamente secas.
- Cave Plasticem no es un producto impermeable, por lo que al ser aplicado en exteriores y ser expuesto a la lluvia debe ser recubierto con una película protectora que cumpla la función de impermeabilizar
- Enlucir en ambientes ventilados.
- Para mayor información sobre la manipulación y condiciones de riesgo, consultar en la Hoja de Seguridad del producto.

ADVERTENCIA

Los antecedentes técnicos entregados, están basados en ensayos que consideramos seguros de acuerdo a nuestra experiencia. Sin embargo, no pudiendo controlar el tiempo y las condiciones de almacenamiento, así como la aplicación de los productos, no nos hacemos responsables por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso incorrecto de éstos. Aconsejamos al usuario ante cualquier duda o dificultad, llamar a nuestro Departamento Técnico quién le dará solución a sus problemas y lo aconsejará sobre el uso particular de cada producto. La hoja de seguridad de cada producto, según la NCh2245:2015, puede ser solicitada a nuestro Departamento Técnico o consúltela en internet a través del sitio www.productoscave.com

