



CAVE INCOLORO

IMPERMEABILIZANTE PARA FACHADAS

DESCRIPCIÓN

Es un impermeabilizante para fachadas o estructuras expuestas a la intemperie, formulado en base a una dispersión acuosa de polímeros acrílicos, que forma una película transparente y brillante que evita la penetración o absorción del agua.

APLICACIONES

Sobre fachadas de:

- Ladrillos o enchapes a la vista
- Bloques de cemento gris o coloreados
- Hormigones y estucos lisos, texturados y/o coloreados
- Planchas de fibrocemento
- Piedras naturales o artificiales
- Pinturas látex, cal y cemento

INFORMACIÓN TÉCNICA Y BENEFICIOS

- Repele el agua de lluvia.
- Permeable al vapor de agua (permite la salida de la humedad atrapada en el muro en forma de vapor).
- Lavable.
- Resistente a la intemperie.
- Fácil aplicación.
- No es tóxico.
- No contiene solventes, también puede ser utilizado en interiores.
- Apariencia: Líquido de color blanco.
- Densidad: 1,01 kg/L \pm 0,03.
- pH: 8,00 \pm 1,00.

INSTRUCCIONES DE USO

Preparación de la superficie:

- La superficie debe estar completamente limpia, libre de aceites, grasas, eflorescencias, pinturas sueltas y cualquier otro material que impida una buena adherencia o afecte la apariencia final. Para esto recomendamos realizar la limpieza por medios mecánicos y/o químicos.

Aplicación:

- CAVE INCOLORO viene listo para ser aplicado, se debe revolver antes de usar. Aplicar sobre superficies secas por medio de brocha, rodillo o pistola, procurando formar una película delgada y homogénea, procure aplicar siempre una misma dirección a fin de mantener el borde mojado. Una vez seca la primera capa, entre 4 a 6 horas, se puede proceder a la segunda aplicación.

RENDIMIENTO

- Dependerá del grado de rugosidad o porosidad del sustrato. En superficies lisas y compactas se estima un rendimiento aproximado de 10 m²/L en cada capa.



CAVE INCOLORO

IMPERMEABILIZANTE PARA FACHADAS

PRESENTACIÓN

- Tineta 20 L.
- Galón de 3 Kg.

VIDA ÚTIL/ ALMACENAMIENTO

- Se debe almacenar bajo techo en sus envases originales y herméticamente cerrados, a una temperatura ambiente superior a 5°C.
- Su vida útil bajo estas condiciones es de 1 año.

RECOMENDACIONES ESPECIALES

- No aplicar sobre cerámica esmaltada.
- No aplicar con temperaturas inferiores a 5°C.
- No exponer a temperaturas cercanas a 0°C pues el producto sufrirá alteraciones irreversibles al congelarse.
- Para mayor información sobre su manipulación y almacenamiento, consultar la Hoja de Datos de Seguridad del producto.

ADVERTENCIA

Los antecedentes técnicos entregados están basados en ensayos que consideramos seguros de acuerdo a nuestra experiencia. Sin embargo, no pudiendo controlar el tiempo y las condiciones de almacenamiento, así como la aplicación de los productos, no nos hacemos responsables por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso incorrecto de éstos. Aconsejamos al usuario ante cualquier duda o dificultad, llamar a nuestro Departamento Técnico quién les dará solución a sus problemas y lo aconsejará sobre el uso particular de cada producto. La hoja de seguridad de cada producto, según la Nch 2245 Of.2015, puede ser solicitada a nuestro Departamento Técnico o consúltela en internet a través del sitio www.productoscave.com