

CAVE MET ECO

DESMOLDANTE PARA ENCOFRADOS DE METAL

DESCRIPCIÓN

Es un desmoldante líquido, del tipo ecológico, formulado a base de aceites especiales y aditivos, de fácil aplicación sobre diferentes tipos de encofrados. Facilita la tarea de desmoldar, obteniendo hormigones con una excelente terminación superficial.

APLICACIONES

Se puede aplicar sobre moldes de:

- Acero.
- Terciado con revestimiento fenólico.
- Plástico.
- Aluminio.

INFORMACIÓN TÉCNICA Y BENEFICIOS

- No contamina la superficie, permitiendo una excelente adherencia de estucos y otros revestimientos luego de un efectivo retiro del producto a través de limpieza con hidrolavadora o agua a alta presión.
- Debido a su formulación libre de agua reduce la corrosión de encofrados metálicos.
- Apariencia: líquido traslúcido de color ámbar.
- Densidad: $0,85 \pm 0,05$ kg/L.

INSTRUCCIONES DE USO

- Mezcle bien antes de utilizar.
- Aplicar puro, sin diluir, con la ayuda de una brocha, rodillo, paño o pistola, generando una sola capa delgada y uniforme.

RENDIMIENTO

- Rinde de 50 a 80 m²/L (dato sujeto a verificación en obra).

PRESENTACIÓN

- IBC 850 kg
- Tambor de 200 L
- Balde de 20 L
- Bidón de 5 L

VIDA ÚTIL/ ALMACENAMIENTO

- Se debe almacenar bajo techo, en sus envases originales y herméticamente cerrados. Bajo estas condiciones su vida útil es de 2 años.

RECOMENDACIONES ESPECIALES

- No aplicar en exceso y evitar los aposamientos de producto para no manchar ni contaminar el hormigón.
- Para mayor información sobre la manipulación y condiciones de riesgo, consultar en la Hoja de Seguridad del producto.

CAVE MET ECO

DESMOLDANTE PARA ENCOFRADOS DE METAL

- Para información adicional sobre este producto, uso, aplicación o desempeño, consulte al Departamento Técnico de Euclid Chemical Cave.

ADVERTENCIA

Los antecedentes técnicos entregados están basados en ensayos que consideramos seguros de acuerdo a nuestra experiencia. Sin embargo, no pudiendo controlar el tiempo y las condiciones de almacenamiento, así como la aplicación de los productos, no nos hacemos responsables por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso incorrecto de éstos. Aconsejamos al usuario ante cualquier duda o dificultad, llamar a nuestro Departamento Técnico quién les dará solución a sus problemas y lo aconsejará sobre el uso particular de cada producto. La hoja de seguridad de cada producto, según la Nch 2245 Of.2015, puede ser solicitada a nuestro Departamento Técnico o consúltela en internet a través del sitio www.productoscave.com